

POLY-P22

Peinture polyuréthane 2K tous support / INTER & EXTER



PRÉSENTATION :

Résine polyuréthane, bi-composante, colorée, brillante, à base de solvants aliphatiques pour revêtement, décoration et carrelage, ainsi que tous supports poreux ou non. notamment pour le contact avec l'eau, saline ou salée, les situations de l'eau stagnant, ainsi que pour la protection et l'étanchéité des surfaces exposés ou non, Résistant contre les rayons UV. Il forme un film lustré et continu doté d'excellentes propriétés mécaniques et adhésives qui le rendent résistant aux intempéries et aux températures extrêmes, ainsi que ce sont effet autonettoyant et anti-incrustant.

AVANTAGES

- ✓ 1. Polyvalence et efficacité : Cette peinture PU se distingue par son excellente adhérence sur tous types de supports, qu'il s'agisse de carrelage, de béton, de bois, de céramique ou d'acrylique. Elle est facile et rapide à appliquer au moyen d'un rouleau ou d'un pinceau. En outre, son application directe sans sous-couche offre un gain de temps et d'économie considérable.
- ✓ 2. Durabilité et résistance : La peinture PU colorée décorative bi-composante carrelage démontre une résistance exceptionnelle aux chocs, aux huiles, aux solvants, aux acides et aux produits chimiques. Elle résiste également à la chaleur jusqu'à 150°C, ce qui la rend idéale pour les zones en contact direct avec la chaleur, comme les sols exposés, les toits et terrasse.
- ✓ 3. Protection et anti-infiltration : De plus, il limite efficacement la formation de moisissures le dépôt de saleté et l'infiltration d'eau, offrant ainsi un environnement sain pour les pièces humides, telles que les salles de bain et les cuisines.
- ✓ 4. Rendement esthétique : En plus de son haut pouvoir couvrant qui permet de masquer les imperfections du support, cette peinture PU offre un léger effet pommelé, attribuant un rendu esthétique impeccable.

CARACTÉRISTIQUE

Type de peinture : polyuréthane bi-composante

Aspect : satiné

Application : rouleau ou pinceau

Temps de séchage : 12 heures

Rendement : 1 kg/m²

Conditionnement : kit de 1 kg ou 5 kg

Résistance à la chaleur : jusqu'à 150°C

Nettoyage des outils : solvant

APPLICATION :

La peinture polyuréthane spéciale carrelage est conçue pour une application intérieure et extérieure sur tout type de support, qu'il soit fermé (carrelage, mosaïque) ou ouvert (dalle, béton, ancienne peinture).

Supports intérieurs domestiques (salle de bain, cuisine) : l'application peut être réalisée directement, sans ponçage ni polissage préalable, grâce au fort pouvoir d'accroche de la résine polyuréthane.

Surfaces à usage intensif ou exposées au trafic (commerces, zones piétonnes) : un ponçage ou polissage des supports non poreux est recommandé afin d'optimiser l'adhérence et la résistance mécanique du revêtement.

Supports verticaux : application directe, sans préparation spécifique.

Toitures et terrasses : recommandée pour ses propriétés anti-UV et son étanchéité liquide, garantissant une protection durable contre les intempéries.

Préparation du produit :

Mélanger soigneusement les deux composants pendant 2 minutes. Ajouter ensuite 20 à 30 % de diluant cellulosique, puis homogénéiser jusqu'à obtention d'un mélange prêt à l'emploi.

Application :

Appliquer à l'aide d'un rouleau en deux couches, espacées de 3 à 4 heures.

Temps de séchage au toucher : ≈ 4 h

Durcissement complet : ≈ 24 h

CONDITIONNEMENT

KIT DE 1KG (A) : 750GR (B)150GR

KIT DE 5KG (A) : 4,250KG (B)750GR

STOCKAGE :

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre °5+C et 30+ °C, la durée de conservation est de 24 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

POLY P22 est irritant. Durant toute la manipulation, utiliser des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité

MENTIONS LEGALES

Les informations relatives à l'application et à l'utilisation de notre peinture POLY P22 sont fournies en toute bonne foi et sont fondées sur nos connaissances et notre expérience acquises à ce jour. En pratique, les différences entre matériaux, substrats, couleurs et conditions d'utilisation spécifiques n'impliquent aucune garantie de notre part. L'application de nos produits n'étant pas de notre ressort, la garantie est limitée à celle de la qualité des produits. Tout cas non fourni à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société. En raison des évolutions techniques et de nos connaissances, les informations de la fiche technique peuvent être amenées à évoluer. Il appartient aux clients de vérifier que le précédent document n'a pas été annulé par une édition postérieure. Elle sera adressée par email sur simple demande